

DETECTEUR MANUEL DE METAUX MH6



Pour le contrôle de personnes

- Très grande sensibilité de détection
- Boutons de fonction et alarme visuelle bien visibles par l'opérateur
- Alarme vibreur
- Adaptation automatique aux conditions de l'environnement
- Répartition du poids et manipulation ergonomiques
- Sonde ovale permettant le contrôle efficace de personnes

Généralités

Le détecteur de métaux MH6 est facile d'emploi et possède une excellente sensibilité de détection.

Il a été conçu pour localiser des armes ou d'autres pièces métalliques sur personnes ou dans lettres et colis postales.



Le MH6 est doté d'un dessin ergonomique et clair; sa sonde ovale facilite le contrôle rapide et efficace.

Remplacement facile de batterie (standard ou rechargeable). Sur demande, le couvercle peut être muni d'un verrouillage (option) de manière à permettre l'ouverture aux personnes autorisées exclusivement.



Accessoires en option:

- Batterie rechargeable de 9 V (accumulateur)
- Chargeur standard (230 V / 9 V)
- Mallette de transport en plastique rigide
- Connecteur intégré pour écouteur/chargeur spécial
- Ecouteur
- Chargeur spécial pour accumulateur intégré

Description technique:

Panneau d'opération comprenant:






(1) Indication visuelle aux LEDs

(2) L'état de charge de la batterie est affiché par LED bargraph lors de la mise en marche

(3) Haut-parleur pour alarme acoustique

(4) Réglage sensibilité

(5) Interrupteur-sélecteur avec les fonctions suivantes:

-  : OFF
-  : alarme visuelle + sonore
-  : signal visuelle + vibreur

Données techniques:

Alimentation:

Batterie alcaline standard 9 V IEC 6 F 22, 550 mAh ou accumulateur en Ni-MH 9 V IEC 6 F 22, 160 mAh

Opération avec batteries alcaline:
avec 10 % alarme audio/visuelle: max. 80 heures*
avec 10 % vibreur/ alarme visuelle: max. 20 hours*

*] Données variables en fonction du type, de l'âge et de l'état de charge de la batterie / de l'accumulateur.

Consommation en courant:

sans signal de détection: 5 mA environ
avec alarme sonore/visuelle: 15 mA environ
avec vibreur/alarme visuelle: 70 mA environ

Longueur totale: 420 mm

Diamètre poignée: 38 mm

Dimensions tête de détection: 120 x 150 mm

Dimensions de la mallette: 430 x 310 x 90 mm

Poids de la mallette (sans contenu): 1,3 kg

Poids du MH6 avec batterie 9 V: 300 g

Standard de qualité: DIN EN ISO 9001

Standard de sécurité: selon VDE 0848 part 4, A3

Intensité de champ: selon VDE 0848 part 4, A2

EMC: selon EN 61000-6-1:2001 et EN 61000-6-3:2001

Température d'opération: -10°C to +55°C

Température de stockage: -30°C to +70°C

Toutes les données techniques sous réserve de modifications ou d'erreurs.

Edition 10/2012